

Vest Lilian

Durable Velvet



Durable®



**Ontwerper**

Dorine Brökling | @Op de Haakwolk

Na het succes van het razend populaire vest Ice Ice Baby heeft Dorine nog een heerlijk zacht vest ontworpen met het fijne Velvet-garen. Dit keer een kort vestje, dat je bij fris weer ook makkelijk als jasje kunt dragen. Net als het Ice Ice Baby-vest, haak je ook dit vest precies naar jouw eigen maten.

Garen

Durable Velvet, 100% polyester, 100g/180m

Kleur A: 396 Lavender

Let op: de ontwerpster heeft voor haar vest in maat XL 8 bollen Durable Velvet gebruikt. Als jij andere afmetingen aanhoudt dan de ontwerpster, zal jouw benodigde hoeveelheid garen afwijken.

Haaknaald

7.0mm haaknaald,
of maat benodigd om de juiste stekenproef te verkrijgen.

Overige materialen

Steekmarkeerders, schaar, grote maasnaald, meetlint

Gebruikte steken en afkortingen

I	losse
oversl	overslaan
st	stokje
s	steek/steken
v	vaste
volg	volgende
zelf	dezelfde

Stekenproef

Haak 12 steken en 8 rijen in het stekenpatroon van rij 1 voor een stekenproef van 10 x 10cm met haaknaald 7.0mm, of de naald benodigd om de juiste stekenproef te verkrijgen

Moeilijkheidsgraad

Beginner / ervaring

Afmetingen

Je haakt dit vest naar jouw eigen afmetingen. De omschrijving in het patroon gaat uit van maat XL.

Maattabel voor kleding en patronen met meerdere maten of afmetingen

Afgewerkte borstomtrek	120	cm
Totale lengte	63	cm
Lengte onder tot armopening xx	37	cm
Mouwlengte	48	cm
Diepte armopening	22	cm
Boord	4	cm



Patrooninfo en tips

- Het vest wordt in één geheel gehaakt tot aan de armsgaten. Hierna worden voor- en achterpanden afzonderlijk gehaakt. Rondom haak je een boord. De mouwen en capuchon haak je later aan het vest.
- Blijf tussendoor goed meten en passen, en pas indien nodig het aantal rijen aan. Let op: de draad is lastig uit te halen/valt snel uiteen, dus goed meten en passen is echt heel belangrijk!

Patroon

Bepalen van de afmetingen en stekenaantallen

Meet de afmetingen van een goed passend vest (of een goed passende trui). Schrijf de afmetingen op en houd deze tijdens het haken van dit vest bij de hand.

Leg het vest of de trui plat op de grond en meet de gewenste lengte. Het is de bedoeling dat dit vest ongeveer tot halverwege de billen valt. De gewenste lengte van het vest van de ontwerpster, gemeten van de schoudernaad tot de onderkant, is 63cm. Hier gaat 4cm boord vanaf. De lengte wordt dan 59cm. De gewenste breedte/wijdte van het vest van de ontwerpster is 60cm. Meet vervolgens het armsgat op. De diepte van het armsgat van de ontwerpster is 22cm. De lengte van de mouw is 48cm. De mouwlengte kan later makkelijk worden aangepast indien deze te lang of te kort is.

Het stekenaantal voor het stekenpatroon moet deelbaar zijn door 3 + 1 steek.

Let op: in dit patroon gaat de ontwerpster uit van haar eigen afmetingen. Jouw afmetingen zullen hier waarschijnlijk van afwijken. De genoemde getallen zijn gebaseerd zijn op de afmetingen van de ontwerpster.

Het stekenpatroon

Rij 1: 2l, 2st in zelf s, 2s oversl, *1v, 2st in zelf s, 2s oversl, herhaal vanaf * tot het einde van de rij en eindig met 1v.

Herhaal telkens rij 1.

De 1v en 2st haak je in de v van de vorige rij.

(zie foto)





Haken van het vest

Je begint met het aantal steken voor de breedte/wijde van het vest.

Voor een vest met een breedte van 60cm zet je $12 (12s = 10cm) \times 6 = 72s + 1s \text{ op} = 73s$. De voorpanden en het achterpand worden in één geheel gehaakt, dus je hebt $2 \times 73s$ nodig. Zet 148l op met de juiste haaknaald en begin met het haken van rij 1.

Herhaal rij 1 totdat je ter hoogte van het armsgat komt (37cm). Je kunt de hoogte van het armsgat bepalen door de diepte van het armsgat af te trekken van de totale lengte van het vest excl. de boord. In het geval van de ontwerper is dit $59cm \text{ lengte} - 22cm \text{ voor het armsgat} = 37cm$.

Eenmaal aangekomen bij het armsgat verdeel je het werk in drie delen: twee voorpanden en een achterpand. Zo krijg je 73s voor het achterpand en 73s voor de twee voorpanden. Omdat je twee voorpanden hebt, moeten de 73s nog door 2 worden gedeeld. $73s / 2 = 36.5s$.

Je kunt natuurlijk geen halve steek haken, dus je haakt de laatste v in de eerste s van het achterpand (dus in de eerste s van de 73s). In deze s haak je dus zowel de laatste s van het voorpand, als de eerste s van het achterpand. Het andere voorpand begin je in de laatste s van het achterpand. Zo kom je precies uit met de steken. De twee "dubbele" steken die je haakt, vallen straks weg in het armsgat.

(zie foto)



Haak de beide voorpanden en het achterpand los van elkaar, totdat je de gewenste diepte van het armsgat hebt bereikt (22cm). Je hebt nu ook de totale lengte van het vest, excl. 4cm boord bereikt (59cm).

Zorg ervoor dat je telkens aan dezelfde kant van je werk begint voor alle panden, zo loopt het patroon mooi door.

Leg het achterpand neer en vouw de voorpanden naar voren, zodat deze op het achterpand liggen met de goede kanten naar binnen.

Voordat je de schoudernaden gaat dichtnaaien, moet je eerst de ruimte bepalen voor de capuchon. Als je een capuchon wilt die je iets ruimer over je hoofd valt, reken dan met een derde van je steken. Wil je een capuchon die strakker over je hoofd zit, maar die je waarschijnlijk toch niet op gaat zetten? Reken dan hiervoor met iets minder dan een derde.



Zo bereken je de capuchon: het voorpand is 73s. Deel dit door 3, dan kom je uit op 24,3s.

Wil je een niet te strakke capuchon? Ga dan uit van 24s. Je naait dan aan beide zijden van het achterpand 24s vast aan de (buitenste kanten van de) voorpanden. Je houdt dan 12s aan elk voorpand over en 25s aan het achterpand.

Wil je een strakkere capuchon? Ga dan uit van 26s voor het vastnaaien van de beide zijkanten van de schouder-naad. Je houdt nu 11s over aan elk voorpand en 21s aan het achterpand. Dit is het stekenaantal dat de ontwerpster heeft aangehouden.

Let op: er komt aan weerszijden van de capuchon ook nog een boord.

Keer de panden zodat de goede kant aan de buitenkant ligt.

Haak nu de mouwen aan het vest. Begin onderaan het armsgat en haak rondom een rij met vasten. Let op dat dit niet te strak wordt en let op het aantal steken (een veelvoud van $3 + 1$) voor het stekenpatroon. Voor het armsgat van 22cm haakte de ontwerpster 49v.

Keer en haak nu verder in rijen van het patroon totdat je de gewenste lengte van de mouw hebt bereikt. Je hebt van tevoren de gewenste lengte van de mouw bepaald. Het is handig om eerst de naad vanuit het armsgat vast te naaien tot aan de laatste rij van je haakwerk, zodat je de mouw kunt passen en kunt controleren of de lengte naar wens is. Vergeet niet dat de mouw nog langer wordt door de boord die er hierna aan wordt gehaakt.

Naai de naad verder dicht wanneer je tevreden bent over de lengte van de mouw. Meet hoe breed je de onderkant van de mouw wilt hebben. Als de helft van de totale mouwbreedte voldoende is (dit is de helft van de diepte van het armsgat = $22\text{cm} / 2 = 11\text{cm}$), dan is dit makkelijk voor de boord. De eerste toer bestaat uit vasten, dus wanneer je de helft van de steken wilt overhouden, kun je in de eerste toer rondom 2v samenhaken. Haak vervolgens nog 3 toeren vasten. Zet in de laatste s van de eerste toer een steekmarkeerder, zodat je weet wanneer je bij het einde van de toer bent. Haak na elke toer gewoon door in de volgende v (zo hoeft je geen naadje meer dicht te naaien) en sluit na de laatste toer met een halve vaste. Hecht af en werk hierna de draadjes weg.

N.B.: De lengte van de boord met 4 toeren was 3.5cm bij de ontwerpster. Zij vond dit een mooie lengte voor de boord, maar je kunt natuurlijk ook een toer toevoegen of weglaten als je dit mooier vindt.

Als de helft van de diepte van het armsgat te groot of te klein is voor de boord, zul je in de eerste toer meer of minder steken moeten samenhaken.

Nu ga je de capuchon haken.

Dit doe je door eerst een rij met vasten te haken in de steken die je niet hebt vastgenaaid.

Begin bij het rechtervoorpand. Dit zijn dan eerst 11 (of 12) v in het rechtervoorpand, dan 21 (of 25) v in het achterpand en als laatste nog 11 (of 12) v in het linkervoorpand. Zorg ervoor dat het totaal aantal v deelbaar is door $3 + 1$ s voor het stekenpatroon!

(Controleer of de capuchon groot genoeg wordt met het berekende aantal steken. Naai eventueel minder steken op de schouder vast. Vergeet niet dat er nog een boord komt langs de capuchon.)

Keer en haak nu verder in rijen van het stekenpatroon totdat je de gewenste lengte van de capuchon hebt bereikt. Dit kun je controleren met een meetlint, meet daarvoor de lengte van onderaan je nek tot je kruin. Het handigst is om het vest aan te trekken en de capuchon omhoog te houden en te kijken hoe het past. De lengte van de capuchon van de ontwerpster is 30cm. Keer het vest binnenstebuiten wanneer de gewenste lengte van de capuchon is bereikt en vouw de capuchon dubbel. Naai de bovenkant van de capuchon dicht.

Haak als laatste een boord van vasten rondom de onderkanten, voorpanden en capuchon.

Begin onderaan het linkervoorpand en hecht aan met een v. Doordat de onderrand best wat strakker mag zijn (anders gaat de boord makkelijk lubberen), haak je elke 4e en 5e steek samen. Doe dit alleen aan de onderrand, niet aan de zijkanten van de voorpanden en capuchon!



Haak in de hoeken onderaan het vest 3v. Zet in de middelste steek een steekmarkeerder, dat is handig voor de volgende toer. In deze middelste steek haak je in de volgende toer namelijk weer 3v. Haak na de eerste toer gewoon door in de volgende steek en zet een steekmarkeerder in de laatste steek.

Haak in totaal 4 toeren met v. Sluit met een halve vaste in de eerste v. Knip de draad af. Hecht de draadjes af. Je vest is nu af en kun je heerlijk gaan dragen. Veel draagplezier!

Wil je knopen op je vest? Haak dan 5 toeren met vasten voor de boord en haak in de derde toer de knoopsgaten. Aan de linkerkant zet je de knopen aan, aan de rechterkant haak je de knoopsgaten. Die maak je door een (aantal) losse(n) te haken, die de lengte van je knoop hebben. In de vierde toer haak je om deze losse(n) weer vasten. Let op, een knoopsgat rekt snel uit dus maak de gaten niet te groot.

Tip: haak een ketting van 10 lossen en naai deze aan de binnenkant in het midden van het achterpand. Zo zie je makkelijk wat de goede kant is.

